

Protexel

PROTECTION CONTRE L'ETINCELAGE ANTI ADHERENT SOUDURE

- *Formulation spécialement conçue pour la protection contre les projections de soudure sur les machines automatiques et semi automatiques.*
- *Mélange d'huile naturelle et d'esters (type polyol).*
- *Produit anti-adhérent sans silicone, agent de démoulage.*
- *Laisse un film non inflammable après évaporation des solvants.*
- *Gaz propulseur ininflammable*

UTILISATIONS :

Protexel protège les métaux contre l'étincelage lors des opérations de soudure. Il évite l'adhérence des projections de soudure. Grâce à son absence totale de silicone, il permet ensuite les opérations de peinture ultérieures sans difficulté.

MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyer la partie à protéger à l'aide d'un dégraissant pour pièces métalliques.
2. Pulvériser de chaque côté du cordon de soudure à effectuer, à l'intérieur des buses avant la mise en service.
3. Eliminer les gouttes de métal sans effort par brossage ou essuyage.
4. ATTENDRE L'EVAPORATION TOTALE DES SOLVANTS AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS DE SOUDAGE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Densité : 1.25 g/cm³
Gaz propulseur : CO₂

CONDITIONNEMENT : Disponible en aérosol de volume net de 400 ml.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.