

# FLUO9

## MARQUAGE VERTICAL

- *Traceur fluorescent pour marquage vertical provisoire.*
- *Haute visibilité sur tous supports, y compris de loin, grâce à sa formulation très fluorescente.*
- *Excellente adhérence.*
- *Durée de marquage : 6 à 12 mois selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux Ultra-Violet.*
- *L'excellente adhérence et la forte résistance mécanique rendent le produit particulièrement adapté pour le marquage forestier.*

### UTILISATIONS :

FLUO 9 peut être utilisé sur tous chantiers et appliqué sur toutes surfaces : barrières de sécurité, signalisation en travaux publics, décoration, publicité, usines, entrepôts, magasins, forêts, ...

### APPLICATIONS :

S'applique tête en haut, à 10 cm du support afin d'obtenir un marquage net et précis.

Avant utilisation : bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).

Après utilisation : purger tête en bas (jusqu'à ce que le gaz sorte seul) pour nettoyer valve et diffuseur.

Séchage : environ 5 minutes.

Températures d'utilisation : de -15°C à 50°C.

### COMPOSITION :

- Liant : acrylique.

- Pigments minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium.

- Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et SANS AROMATIQUES (comme le toluène, le xylène...).

- Composition respectant l'homme et l'environnement (ni Nocif, ni Irritant, ni Toxique pour les organismes aquatiques).

- Gaz propulseur exempt de CFC et préservant la couche d'ozone (mélange isobutane/propane).

**COLORIS :** blanc fluo, rouge fluo, orange fluo, jaune fluo, vert fluo, bleu fluo, cerise fluo.



### CONDITIONNEMENT :

Boîtiers aérosols de volume brut 650 ml et de volume net 500 ml par carton de 12.

### STOCKAGE :

Les aérosols devront être conservés entre 15 et 25°C et entre 50 et 60% d'humidité relative.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire. Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de NE PAS FUMER.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles