

DECOSOL

PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL

- *Traceur de chantier non fluorescent pour marquage provisoire.*
- *Très lente dégradation aux U.V.*
- *Forte résistance mécanique.*
- *Très bonne résistance aux intempéries.*
- *Haute luminosité.*
- *Séchage rapide même sur supports humides.*
- *Propreté d'utilisation.*
- *Marquages très fins et plus nombreux grâce à son embout directionnel.*
- *Fonctionnement fiable au débit régulier.*
- *Capot de sécurité pour éviter le fonctionnement accidentel dans les véhicules.*

UTILISATIONS :

DECOSOL est l'outil indispensable sur tous les chantiers et peut être appliqué sur toutes surfaces (sur matières plastiques, faire un essai préalable) pour les :

- Routes, autoroutes
- Travaux publics
- Bâtiment
- Forages, sondages
- Services techniques
- Associations sportives
- Chemins de fer
- Télécommunications
- ...

MODE D'EMPLOI :

S'applique en une seule passe, manuellement ou avec du matériel d'application (canne et pistolet).

Avant utilisation : bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).

Après utilisation : purger tête en haut (jusqu'à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur.

Temps de séchage : inférieur à 5 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Volume brut : 650 ml

Volume net : 500 ml

Gaz propulseur exempt de CFC et préservant la couche d'ozone (mélange isobutane/propane).

Coloris disponibles : jaune, blanc, noir, rouge, gris.

COMPOSITION :

- Liant : huile uréthane modifiée.
- Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb.
- Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et à teneur réduite en aromatiques.

CONDITIONNEMENT : Disponible en Aérosol de 500ml.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles