

SODEGRIP PTFE

DEGRIPPANT PTFE

- *Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion et anti-humidité*
- *Par son pouvoir mouillant, pénètre au cœur des parties oxydées*
- *Grâce au coefficient de frottement extrêmement bas de la poudre de PTFE, permet une excellente lubrification des ensembles*
- *Tension superficielle très basse assurant une excellente pénétration du produit*
- *Elimine les graisses durcies par le temps, les traces d'adhésif et de goudron*
- *Protection efficace contre l'humidité et la rouille : bonne tenue au brouillard salin*
- *Ne contient pas de silicone*

UTILISATIONS :

SODEGRIP PTFE permet le démontage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies... Il apporte un excellent résultat sur la lubrification de micros mécanismes, réduit le frottement entre les pièces mobiles et les supports, et dissout graisses, goudrons ou traces d'adhésif.

SODEGRIP PTFE est utilisable dans les domaines suivants : aviation, industrie, marine, agriculture, loisirs, cycles, armes, électricité, automobile, etc.

MODE D'EMPLOI

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation
- Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter
- Laisser agir quelques instants
- Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées

Cas Particulier : Utiliser le tube prolongateur afin d'atteindre les parties difficiles d'accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide limpide marron clair - Odeur : caractéristique

Densité : 0.80 - Insoluble dans l'eau - Coefficient de frottement : 0.04

Point de figeage : -15°C - Tenue en température du PTFE : + 250°C - Point éclair : < 20°C

Gaz propulseur ininflammable



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles