

DecoLub ADER

GRAISSE SPÉCIALE ADHÉSIVE ENGRENAGE ET CHÂÎNE

- **Graisse au savon de lithium filante d'aspect lisse,**
- **Bon pouvoir couvrant,**
- **Fortes caractéristiques hydrofuges et anti-corrosion,**
- **A base d'huile minérale, d'épaississant organique et d'additifs d'adhésivité,**
- **Tenue en température : -20 à 140°C,**
- **Test 4 billes charges de soudure : 200 kg,**
- **Gaz propulseur ininflammable**

UTILISATIONS :

DecoLub ADER s'emploie sur les éléments mécaniques exposés à l'eau chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries...).

Particulièrement conseillé pour les engrenages nus, les câbles métalliques, toutes les mécaniques en mouvement dont la lubrification ne doit pas entraîner de projection.

Convient également pour faciliter le montage et démontage des pneumatiques.

N.B. : la température d'utilisation ne doit pas dépasser 140°C afin de garder toutes les propriétés de cette graisse.

Produit à usage professionnel.

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser à 20cm des surfaces à lubrifier par pressions courtes et répétées sur les parties à traiter ou à protéger. Manœuvrer les pièces pour faire pénétrer le produit. Renouveler si nécessaire.

Purger rapidement l'aérosol tête en bas après utilisation.

Muni d'un tube prolongateur permettant l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

En cas d'utilisation pour le montage et démontage de pneumatique, ne pas pulvériser sur la surface roulante du pneu. Pulvériser sur le talon à lubrifier en une seule passe (sans va et vient) en adaptant la vitesse du geste au débit de l'aérosol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux

Couleur : ambrée

Odeur : solvantée

Boitier métal de 650 ml (capacité nominale).

Volume net : 400 ml

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles