

# DECAPEINT EVO

DECAPANT PEINTURE NOUVELLE GENERATION

- **Sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol.**
- **Décapant semi liquide, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.**
- **Efficace sur une grande variété de peintures (Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...) et revêtements.**
- **Il décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.**
- **Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistant à l'agression des solvants (bois, brique, ciment, fer et acier).**

## UTILISATIONS :

**DECAPEINT EVO** s'infiltré en profondeur pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs ...

Grâce à sa bonne tenue le **DECAPEINT EVO** est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales. Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

## MODE D'EMPLOI :

Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée et de porter des gants et lunettes.

Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20cm des surfaces à traiter.

Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper.

L'apparition de vermicules et de cloques indique l'efficacité du produit.

Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule.

Nettoyer les parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : gel thixotrope beige - ne coule pas

Masse volumique : 1.03g/cm<sup>3</sup>

Capacité nominale : 650 ml - Volume net : 500 ml

Gaz propulseur : butane propane

Code douanier : 38140090

Stockage dans un lieu sec et à l'écart de toute source de chaleur.