

DecolubMP82

LUBRIFIANT LITHIUM MULTIFONCTIONS

- **Graisse hydrofuge multifonction de couleur verte**
- **Grand pouvoir d'adhérence et d'insolubilité**
- **Pouvoir extrême pression très importante**
- **Grande résistance à l'atmosphère saline**
- **Recommandée en milieu marin**
- **Garde son efficacité de -10° à +150°C**

UTILISATIONS :

Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière etc.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer les parties à traiter avant application.

Agiter fortement l'aérosol (présence d'une bille).

Agir sur les parties à protéger avec ou sans le tube directeur, suivant l'importance du graissage à effectuer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : lisse, filant

Couleur : verte

Odeur : caractéristique

Insoluble à l'eau (douce ou de mer).

Nature du savon = savon de lithium

Point de goutte = +193°C

Pénétration ASTM à 25°C avant travail = 265-295

Test de soudure Shell 4 billes = 320 kg

Norme marine ASTM 7420 B

Gaz propulseur ininflammable

Volume net : 400 ml

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles