

Sodecoped

DÉCOFFRANT PRÊT A L'EMPLOI

- *Décoffrant polyvalent, fluide et stable pour tous types de supports.*
- *Spécialement formulé pour le démoulage des éléments en béton préfabriqué dans des conditions très difficiles.*
- *S'emploie sur les bétons étuvés et non étuvés jusqu'à 75 ° C.*
- *Rôle d'antirouille sur coffrage métallique : Contient un inhibiteur de corrosion.*
- *Ne laisse aucune trace après démoulage sur le béton.*
- *Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.*
- *Très économique. Le choix de l'huile de base et la sélection rigoureuse des additifs améliorant les propriétés décoffrantes garantissent à l'utilisateur la qualité des parements du béton.*
- *Bonne tenue à la pluie.*
- *Procès-verbal d'essais n° B252-7-540/1 (CEBTP)*

UTILISATIONS :

SODECO PE est recommandé pour le démoulage lorsque :

- les moules ont des formes compliquées,
- le béton subit un étuvage prolongé à températures élevées (90°C)
- le vibrage du béton est intensif.

En pulvérisation, pour le démoulage des terres pressées (ordinaires ou réfractaires).

Pour la fabrication des éléments lourds, escaliers, planchers, poteaux EDF.

MODE D'EMPLOI :

Préparation des supports : Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

Mise en œuvre : SODECO PE est prêt à l'emploi. Il s'applique au rouleau, à la brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

Consommation : Environ 30 à 40 m² par litre selon la porosité du coffrage.

Finition : SODECO PE, appliqué à la dose d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

SODECO PE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.

PRECAUTIONS PARTICULIERES : éviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistants pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Conserver 1 an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Aspect : huileux - Couleur : ambré clair - Densité : 0.9

Point d'éclair : supérieur à 70°C - Biodégradabilité égale à 98%.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L et 60L / fût de 220L / IBC de 1000L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles