

SodeMasse

HYDROFUGE DE MASSE POUR BÉTON ET MORTIER

- *Son pouvoir plastifiant et réducteur d'eau, permet une hydrofugation très efficace des bétons et des mortiers dans la masse.*
- *Rend les bétons et mortiers imperméables à l'eau (engorgement des capillaires du béton par gonflement moléculaire).*
- *Ajouté à l'eau de gâchage, il s'homogénéise parfaitement au mélange.*
- *Ne contient pas de chlore.*
- *Aucun effet notable sur la prise et la résistance des bétons.*
- *Supprime le faïençage.*
- *Un béton adjuvanté avec SODEMASSE est trois fois moins capillaire qu'un béton témoin.*

UTILISATIONS :

SODEMASSE permet de réaliser des bétons et mortiers étanches sous pression d'eau :

- bassins, radiers, canaux, locaux industriels, réservoirs, fondations, chapes étanches,
- caves, piscines, cuves alimentaires, stations d'épuration, ...

SODEMASSE peut être utilisé dans toutes les constructions exposées :

- aux intempéries,
- à l'eau pure, salée ou industrielle,
- au sulfate de calcium.

APPLICATIONS :

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

SODEMASSE s'ajoute à l'eau de gâchage à raison de 0,5 à 1% du poids du ciment (1% pour tous travaux en immersion totale, bassins, piscines, ...). L'eau sera diminuée d'environ 5% par rapport au béton non hydrofugé.

Exemple : pour un sac de 35 kg de ciment, ajouté 175 ml à 350 ml de SODEMASSE en fonction de l'hydrofugation recherchée. SODEMASSE existe aussi en dose de 200 ml (code B071).

Pour les mortiers, le sable sera propre et d'une granulométrie pouvant aller jusqu'à 5 mm.

Le dosage du ciment ne doit pas être inférieur à 300 kg/m³.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : blanc

pH : base faible

Températures limites d'application : + 5°C à + 30°C

Les tensio-actifs contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L et 60L / fût de 220L

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles