

SODEFUGE

HYDROFUGE DE SURFACE

- *Protection des constructions contre les infiltrations d'eau, l'humidité et les moisissures.*
- *Augmente la durée de vie des matériaux.*
- *Laisse respirer les matériaux.*
- *Prévient les efflorescences et moisissures ainsi que la formation de salpêtre.*
- *Protection longue durée.*

UTILISATIONS :

S'applique sur tous supports poreux : béton, ciment, plâtre, tuile, brique, bois et pierre (essais préalables sur pierre naturelle).

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sec et propre.

Éliminer à la brosse l'excédent de ciment et les parties friables.

Pulvériser le produit en basse pression ou appliquer à la brosse de bas en haut, en couches croisées.

Selon porosité SODEFUGE couvre :

- Gros grain : 5 m²/L
- Grain moyen : 7 m²/L
- Partie lisse : 10 m²/L

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas exposer le produit à des écarts de température importants (> 14°C).

Produit à utiliser à l'état pur.

Ne pas diluer.

Produit inflammable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide transparent

Odeur : faible

Densité : 0.783

Point d'éclair : > 39°C

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L et 60L / fût de 220L.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles