

R52

DEMOUSSANT NETTOYANT CONCENTRE

- *Ultrapuissant et Action rapide.*
- *Agit sur les traces de pollution.*
- *Stoppe le développement des mousses et des algues en les détruisant.*
- *Permet de ravalier les façades et de rénover les bâtiments anciens.*

UTILISATIONS :

Démoussage et nettoyage de toutes surfaces et de tous supports attaqués par les mousses et algues : toitures, façades, plages, murs de clôture, cours d'école ...

Sur tout support : tuiles, ardoises, ciment, pierres, enduit, terrains de tennis, ...

Attention : ne pas utiliser **R52** sur supports sensibles tels que verre, plexiglass, métal (aluminium, laiton, cuivre, fer, ...), ...

Dans le cas d'un traitement sur Monument, il est préconisé de protéger les parties métalliques avec une protection type bâche (par exemple, avec du **CACHE-VITE**, rouleaux de 2700mmx20m, code HB08, rouleaux de 1400mmx20m, code HB43, rouleaux de 550mmx20m, code HB44).

Très apprécié des entreprises de couverture, des municipalités, ...

Avec 1 litre de R52 pur vous nettoyez une surface d'environ 15 m² (selon la porosité du support).

APPLICATIONS :

Pour une surface verticale, diluer un volume de **R52** dans 4 à 5 volumes d'eau. Pulvériser. Laisser agir quelques heures. Au besoin, un simple brossage est suffisant pour les endroits particulièrement atteints. Puis, rincer.

Pour démousser les toitures, la première solution est de pulvériser, de laisser agir quelques heures, puis de rincer avec une machine à haute pression. La deuxième solution est de pulvériser, de laisser agir et les mousses disparaîtront avec les premières pluies.

NE JAMAIS MELANGER **R52** AVEC DU CHLORE OU DE LA JAVEL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide - Odeur : inodore - Couleur : incolore - pH : 14.00 - Densité à 20°C : 1.33

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENT : Disponible en 5L, 20L, 30L, 60L / fût de 220L

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles