

OLEO 2

OLEOFUGEANT HYDROFUGEANT TOUS SUPPORTS POREUX

- *Ne modifie pas le support et laisse respirer les matériaux*
- *Allie trois fonctions :*
 - > *oléofuge : imperméable au corps gras*
 - > *hydrofuge : imperméable à l'eau*
 - > *protection anti-graffiti : facilite l'élimination des tags et graffiti*
- *Assure une protection longue durée*
- *Après traitement, les surfaces peuvent être peintes avec des produits de qualité tel que les peintures acryliques*

PROPRIETES :

OLEO-2 s'applique sur tous les supports poreux : béton, plâtre, bois, ciment, tuile, toile de tente ou chapiteau, pierre, brique, ... L'efficacité de **OLEO-2** est basée sur l'utilisation de polymère fluoré exempt de silicone. OLEO-2 protège de l'eau et des corps gras sans modifier le support.

APPLICATIONS :

Produit prêt à l'emploi. Le support à traiter doit être propre et absorbant.

Avant application, le produit doit être bien homogénéisé.

L'application se réalise par saturation du support à l'aide d'une brosse, au rouleau, ou par pulvérisation manuel ou airless. Bien faire pénétrer le produit en essuyant les excédents de produit.

Il est recommandé d'appliquer le produit en 2 couches en respectant un intervalle de 30min à 1h entre les deux passes.

TEMPS DE SECHAGE :

Le temps de séchage est de 30minutes à 1h. Attendre environ 8 heures avant de marcher sur le sol extérieur traité. La protection sera optimale après 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pouvoir couvrant : 1L pour 2 à 10m² selon la porosité du support

Aspect : liquide - pH : neutre - Densité : 1



Exemples de traitements.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L, 60L et IBC de 1000L.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles