

SODEFUGE S

HYDROFUGE DE SURFACE SILICONE

- Hydrofuge de surface utilisé pour la protection des constructions contre les infiltrations d'eau, l'humidité et les moisissures.
- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Laisse respirer les matériaux.
- Assure une bonne protection dans les cas de traitement de bois de coffrage.
- Préviend les efflorescences et moisissures ainsi que la formation de salpêtre.
- Très efficace également pour hydrofuger et protéger toutes sortes de bâches et les toiles de tente.

UTILISATIONS :

SODEFUGE S s'applique sur tous supports poreux : béton, ciment, plâtre, tuile, brique, bois et pierre (essais préalables sur pierre naturelle).

Il peut s'appliquer également sur les bâches ou toiles en tissu synthétique.

MODE D'EMPLOI

Pour un traitement sur matériaux du bâtiment, le support doit être sec et propre. Eliminer à la brosse l'excédent de ciment et les parties friables. Pulvériser SODEFUGE S en basse pression ou appliquer à la brosse de bas en haut, en couches croisées.

Selon porosité SODEFUGE S couvre :

- Gros grain : 5 m²/L
- Grain moyen : 7 m²/L
- Partie lisse : 10 m²/L

Pour un traitement sur bâches et toiles en tissu synthétique, le produit s'utilise en pulvérisation sur un support propre et dégraissé.

Sur des toiles usagées et poreuses, il est recommandé d'appliquer le produit sur 2 couches ou 3 couches.

Précautions d'emploi :

Produit à utiliser à l'état pur.

Ne pas diluer.

Produit inflammable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide transparent

Odeur : faible

Densité : 1.05

Point d'éclair : environ 38°C