

# DECA-M

## NETTOYANT DECAPANT RENOVATEUR DES SOLS, FACADES, TOITURES, TERRASSES *FORMULE AVEC ACTION RENFORCEE*

- . **Produit alcalin pour usages professionnels à haut pouvoir nettoyant**
- . **Nettoie et désincruste les surfaces**
- . **Non moussant, il se rince facilement.**
- . **Permet le nettoyage en profondeur des hydrocarbures et des dépôts dus à la pollution en général.**

### UTILISATION :

**DECA-M** est utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage, de rénovation de matériaux dans les lieux publics, mairies, bâtiment de collectivités, écoles, terrains de jeux ou courts de tennis, piscines ouvertes, bassins, fontaines, bordures et allées bétonnées ou pavées dans les jardins publics, sur toiture couverte en tuiles, ardoises ou fibrociment. Il permet un nettoyage immédiat des joints siliconés et joints sanitaires dans salle de bain et cuisine. L'efficacité de **DECA-M** est remarquable sur les sols ou béton désactivé, les pavés autobloquants, les dalles en cailloux lavés, les solnofènes, les margelles de piscines. **DECA-M** ravive parfaitement les mobiliers de jardins en plastique blanc, les skaïs et les gel-coats ainsi que les bâches sales des barnums, tentes, ... **DECA-M** peut être utilisé sur certains mobiliers de voirie en bois.

### MODE D'EMPLOI :

1. En curatif, en cas de présence importante de salissures et de polluants : appliquer **DECA-M** pur ou dilué à 50%. Laisser agir au minimum 20 minutes. Puis rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

2. En préventif, dans le cas d'un nettoyage régulier : appliquer **DECA-M** par pulvérisation, préparer une solution diluée à raison de 1 partie de produit pour 5 à 8 parties d'eau selon l'importance des souillures. Laisser agir avant de rincer à l'eau ou éponger. Dans le cas de dépôts anciens, épais, incrustés sur des surfaces irrégulières ou cavités, renouveler l'opération ou augmenter la concentration.

*Eviter le contact avec les alliages légers ainsi que le contact prolongé avec les vitres et altuglas. Eviter les éclaboussures sur les vêtements (décoloration). Faire un essai préalable pour les peintures.*

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide jaune - Densité à 20°C : >1 - pH du produit pur : > 12

### CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 1L, 5L, 20L, 30L et 60L / fût de 220L. Les conditionnements sont munis d'un bouchon dégazeur.

### STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine et à des températures ne dépassant pas 30°C. Comme tous les produits chlorés, **DECA-M** se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou aux UV. Le produit doit être utilisé dans les 3 mois suivant la date d'achat.

### PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.