

# HydroMasse82

## HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ

- *Permet de rendre imperméables les bétons et les mortiers.*
- *Améliore la plasticité et permet une meilleure compacité tout en réduisant l'eau de gâchage.*
- *Assure aux bétons et aux mortiers une imperméabilisation durable contre les remontées capillaires d'eau sous pression.*
- *N'a pas d'effet sur le temps de prise.*

### UTILISATIONS :

HYDROMASSE 82 s'utilise pour :

- tous les bétons étanches dans la masse, les fondations, réservoirs, murs de soubassement,
- tous les bétons soumis à des eaux dures (salines ou industrielles),
- chapes étanches,
- mortiers de pose pour carrelage.

### APPLICATIONS :

Doser normalement en ciment (300 à 350 kg/m<sup>3</sup>). Diluer 35 ml d'HYDROMASSE 82 dans l'eau de gâchage pour 35 kg de ciment ou de chaux.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux  
Couleur : brun orangé  
pH : neutre  
Stocker à l'abri du gel.

### CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 2L, 5L, 30L, 60L / fût de 220L

### STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

### PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles