

ARMA 730

BANDE DE FIBRES NON TISSEES UTILISEES EN RENFORCEMENT

- Bande en fibre de verre non tissé, liée par une résine polyester
- Peut être utilisé en pontage linéaire des fissures rouleau de 10 cm et de 20 cm ou peut être utilisé en entier pour des supports comportant un grand nombre de fissures (fissurations en réseau), rouleau de 1,25 M par 50ML.
- Dans le cas où il faudrait poser plusieurs lés d'1 mètre, il faut prévoir un recouvrement des lés d'au moins 6 centimètres.
- Peut être utilisé dans les angles horizontaux ou verticaux, en cas de risque de fissuration.

UTILISATIONS :

En extérieur :

Terrasses, toits terrasses, toitures en revêtement bitumineux, fibrociments, tôles galvanisés, tuiles de terre cuite ou tuiles ciment.

En intérieur :

Dans toutes pièces où l'on ne veut pas que l'eau s'infiltré dans les murs et les sols.

Sur les murs d'une douche individuelle ou sur les murs et le sol d'une douche collective, sur le ou les murs où est posé une baignoire, un lavabo ou un évier.

Traiter de préférence les angles des murs les parties droites peuvent recevoir uniquement de l'IMPERLAS®.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer grassement au rouleau à poil long, puis maroufler sans faux pli **ARMA 730** toujours au rouleau à poils longs, pour bien gorger la bande avec l'AQUATANCH 730.

Attendre 24 heures puis appliquer une deuxième couche d'AQUATANCH 730

Après 24 heures, le produit est capable de résister à l'eau en extérieur ou peut être recouvert de carrelage sol ou de faïence murale en intérieur ou extérieur.

Dans le cas où l'on utilise plusieurs lés d'**ARMA 730** recouvrir impérativement chaque lé de minimum 6 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : voile non tissé

Couleur : blanc

Épaisseur : 0.50mm

Poids : 40gr / m².

Stockage dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec