

BITURROUTE VEGETAL

ENROBE A FROID REACTIF DE FINITION

- Prêt à l'emploi s'utilise à froid
- Longue conservation
- Possibilité d'utilisation en plusieurs fois, utilisation propre et sans gaspillage
- Intervention rapide et facile
- Résistant au gel, à l'abrasion et aux salages
- S'utilise en toutes saisons, sur bétons et bitumes même humides
- S'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier
- Sans interruption de la circulation

UTILISATIONS :

BITURROUTE VEGETAL est un enrobé à froid réactif, sans solvant ni odeur, composé d'une émulsion et d'huile végétale pour réparation routière de la couche déroulement. Il participe ainsi à la protection de l'environnement.

- Nid de poule, déformation de chaussée
- Finition après scellement d'urgences routières
- Réfection des tranchées de voirie après travaux eau, gaz, électricité...
- Rebouchage des scellements des signalétiques,...



MODE D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi.
- Nettoyer / balayer la zone à traiter
- Verser **BITURROUTE VEGETAL** jusqu'à environ 2cm au-dessus du bord supérieur de la chaussée
- A l'aide d'un arrosoir, mouiller l'enrobé avant compactage pour initier la prise.
- Bien compacter à l'aide d'une dame, rouleau ou plaque vibrante

Consommation d'environ 20Kg / m² et par centimètre d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : noire

Densité : 2.00

Granulométrie : 0/4 et 0/6



COMPOSITION :

BITURROUTE VEGETAL est composée de :

- Charges spécifiques avec granulométrie contrôlée
- Granulats très durs (Los Angeles 10/12, MDE 10/12) pour une meilleure résistance en compression
- Emulsion spécifique additionné d'huile végétale

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker **BITURROUTE VEGETAL** dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de température. Pour un meilleur confort d'utilisation, un stockage à température supérieure à 10°C est recommandé. Conservation: 1 an.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles