



FONTAINE HP90

FONTAINE HAUTE PERFORMANCE SANS SOLVANT

- *Fontaine de dégraissage haute pression*
- *Offre une combinaison parfaite entre la température, la pression et la chimie pour le bien de la nature et des utilisateurs*
- *Ne nécessite pas l'utilisation d'un solvant*
- *Du fait de sa conception (capot étanche et des gants intégrés), l'opérateur n'est pas exposé aux solutions chimiques ou aux salissures présentes sur la pièce.*
- *Garanti la santé des opérateurs, une haute Performance de nettoyage, une Maîtrise du budget et un impact moindre sur l'environnement*

La Fontaine HP90 de dégraissage haute pression fonctionne avec le produit lessiviel HP90.

La Fontaine HP 90 comprend entre autres les caractéristiques suivantes :

Embout haute-pression avec pompe électrique

Soufflette à air comprimé

Vitre avec système antibuée

Système triple filtration

Pédale de contrôle ON/OFF

Conteneur avec résistance chauffante et thermostat

Vanne de vidange



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

Dimension fontaine hors tout	L 800 x l 600 x H 1660 (mm)
Dimension plan de travail	L 720 x l 520 (mm)
Volume réservoir	90 litres
Puissance installée	3.5Kw
Puissance de chauffe	2Kw
Puissance électrique de la pompe	1,2 kW
Poids	90 kg
Charge utile	30 kg
Alimentation pneumatique	6 à 10 bar
Alimentation	230 V + T
Température nominale d'utilisation	38°C
Puissance de la pompe	20 à 24 bars
Débit de la pompe	18 litres/min
Température	0 - 60°C



VUES DE LA FONTAINE :



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

VUES 3D :



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Prise de 230 V (pas plus de 2 mètres de la machine)

Air comprimé (6,2 bar minimum)

Une pièce où la température ambiante est assez sèche de préférence

Un accès à l'eau

Un espace de 2 mètres carrés pour installer la Torrent et se déplacer autour de l'appareil ; ainsi qu'une hauteur sous plafond de 2,4 mètres minimum pour ouvrir le capot.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles