

LUBSEC MAX

LUBRIFIANT SEC AU PTFE A EVAPORATION TRES RAPIDE

- Permet une lubrification à sec des surfaces plastiques et métalliques
- Laisse un film sec de polytétrafluoroéthylène (PTFE), lubrifiant et protection.
- Très bon agent anti-adhérent et de démoulage (résines, polyester, époxy, élastomère, ...)
- Lubrifiant à évaporation rapide, non huileux, chimiquement inerte
- Haute résistance aux acides et solvants non chlorés ou fluorés.
- Laisse un Film Protecteur et Anti-Adhérent

UTILISATIONS :

LUBSEC MAX permet une lubrification à sec des surfaces plastiques et métalliques telles que :

- courroies, bandes transporteuses,
- équipements de machines divers,
- joints, coussinets,
- filins, câbles métalliques,
- boulons, écrous, raccords filetés,
- gonds de portes, verrous,
- glissières de fenêtres ou tiroirs,
- fermetures à glissières, papier, verre.
- Il facilite le nettoyage des parois de cabines de peintures.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant utilisation.

Pulvériser à 20cm de la surface à traiter.

Laisser agir quelques instants puis essuyer.

Faire une essai au préalable sur une partie cachée..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimension des particules: 5 microns

Point de ramolissement : 265°C

Point de fusion : 300°C

Dureté(ASTM D1321-575): 0,5mm

Volume net : 500ml

Gaz Propulseur : Butane (extrêmement inflammable).

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles