

# CyanoActiv

## ACTIVATEUR COLLE CYANO

### UTILISATIONS :

Accélère la polymérisation de toutes les colles cyanoacrylates dont notamment la **CyanoColle** (code HB59).

### MODE D'EMPLOI :

Température d'application : entre -5° C et +25° C.

Toujours appliquer sur des surfaces propres et dégraissées.

Vaporiser l'activateur sur une partie et appliquer le cyanoacrylate sur l'autre partie.

Presser les 2 parties.

Attention à ne pas mettre le flacon de cyanoacrylate en contact direct avec l'activateur vaporisé car ceci aurait pour effet de solidifier le cyanoacrylate dans le flacon.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

État : Liquide

Couleur : Claire

Odeur : Caractéristique

Degré d'évaporation : Négligeable

Comburant : Non comburant (selon les critères CEE)

Solubilité dans l'eau : Insoluble

Viscosité : Non visqueux

Pt d'éclair °C : -11

Densité relative : 0.720

### PRECAUTIONS :

EUH202 Cyanoacrylate.

Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.

À conserver hors de portée des enfants.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*

1000, Route du Nord - 82000 Montauban  
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13  
[contact@sodeco-sa.fr](mailto:contact@sodeco-sa.fr) - [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr)

SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

