Code HB59 Version 3.2 Date : 27 février 2024 Page 1 sur 1

CYANOCOLLE

COLLE A PRISE INSTANTANEE

- Universel: adhère sur la plupart des matériaux: métaux, verre, plastiques, PVC, caoutchouc, MDF et autres matériaux poreux ou absorbant
- Recommandé pour les pièces de fixation et des surfaces lisses
- Rapide : temps de prise en à peine 15 secondes.
- Haute Resistance à La Traction : jusqu'à 2200 N/cm2.
- Bouchon Anti-Obturation : muni d'une aiguille intérieure.

UTILISATIONS:

Dès qu'une adhésion rapide, solide, résistante et esthétique est nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser.

Appliquer un minimum de CYANOCOLLE sur l'une des parties et presser quelques secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Résine cyanoacrylate modifiée

Couleur : Transparent Consistance : Liquide

Vitesse de prise : < 30 secondes

Viscosité : 1100 cps Point éclair : > 85 ° Densité : 1,08

Temps de conservation à 20°C, 9 mois Stockage : à l'abri A 5°C(FRIGO)

Température d'application : -50°C et + 80°C

Résistance à la traction métal sur métal : 2200 N/cm² Résistance à la traction abs sur plastique : 2000 N/cm²

Conditionnement : Flacon de 20g



