

Huile de Teck

HUILE 100% NATURELLE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES

- *Nourrit, protège et entretient tous les bois exotiques d'intérieur et d'extérieur.*
- *Haute résistance aux intempéries, aux UV et à l'eau chlorée.*
- *Barrière invisible antitaches et graisses.*
- *Non glissant et non gras.*
- *Redonne l'aspect naturel du bois.*
- *Imperméabilise et empêche le bois de grisailier.*

CARACTERISTIQUES :

Huile 100 % naturelle à base d'huile de lin et d'huile de bois de chine.

Sec au touché : 12 à 24 h

Nettoyage des outils : Eau savonneuse

Matériel d'application : Pinceau ou chiffon

Rendement : +/- 10m²/L

PREPARATION :

Sur bois déjà huilé :

Utilisez le décapant POLITECK (HN05) en première opération puis, poncer légèrement et rincer à l'eau.

Sur bois brut :

Si nécessaire, nettoyer à l'aide du POLITECK (HN05) en première opération puis, poncer légèrement et rincer à l'eau.

Le bois doit être nu, propre et absolument sec.

APPLICATION :

Bien agiter avant application.

Appliquer généreusement le produit à l'aide d'un pinceau.

Essuyer le support avec un chiffon propre et non pelucheux pour enlever l'excédent d'huile. Laisser sécher 12 heures à 24 heures entre chaque couche.

ENTRETIEN :

Renouveler l'opération 1 à 2 fois par an selon l'exposition aux intempéries.



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr

SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

