STOPADHER

FILM DE PROTECTION ANTI-ADHERENT A BASE VEGETALE

- ***A base d'un mélange d'esters d'acides gras naturels facilement biodégradable.***
- ***Produit neutre, efficace et polyvalent pour la protection des surfaces et l'anti-adhérence.***
- ***Garanti sans silicone, ni solvant Chloré***
- ***Point éclair supérieur à 180°C***
- ***Produit adapté pour empêcher l'adhérence des projections ou scories lors de la découpe au laser. Le produit ne fume pas lors de la découpe.***
- ***Une fois retiré, le produit n'empêche pas l'adhérence des peintures.***
- ***Ne contient pas d'émulgateurs et se déphase dans les séparateurs d'huile***
- ***Produit sans pictogramme de danger pour l'homme ou l'environnement***

PROPRIETES :

STOPADHER est un antiadhérent au point d'éclair élevé avec d'excellentes propriétés environnementales. Il s'applique sur tous les métaux (aciers, inox, titane, …), sans les tacher, ni les altérer. Il permet de supprimer les opérations de polissage et de brossage.
STOPADHER présente une totale innocuité pour l'homme et pour l'environnement. Il est apolaire, hydrophobe et à une bonne stabilité thermique.

UTILISATIONS :

StopAdher est utilisé comme agent anti-adhérent et protecteur anticorrosion dans tout type d'industries (aérospatiale, automobile, métallurgie, bâtiment, énergie, ...).

APPLICATIONS :

Avant traitement au **STOPADHER**, les surfaces doivent être propres et dégraisser à l'aide d'un solvant à évaporation rapide tel que le **SOLVANT 4S.**
StopAdher s'utilise pur par pulvérisation sur les surfaces à traiter. Bien couvrir toute la surface.
Le produit s'élimine facilement à l'aide d'un détergent alcalin tel que le **PRODENET PE (prêt à l'emploi),** le **PRODENET (produit à diluer)** ou le **SUPERMAX (produit à diluer)**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide limpide - Couleur : incolore - Densité : 0.893 à 20°C
Viscosité dynamique : 21 mPa.s à 25°C - Point éclair : 184°C - Point d'écoulement -10°C

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 1L, 5L, 30L, 60L / fût de 220L.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

1000, Route du Nord - 82000 Montauban
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13
contact@sodeco-sa.fr - www.sodeco-sa.fr
SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z