

# POLYROUTE Liquide

ENROBE LIQUIDE A FROID POUR DIVERS TRAVAUX DE  
RENOVATION SUR CHAUSSEE ET ROUTE

- Coulis mono composant sans solvant à base de résine de polymères
- Facilité de mise en œuvre : produit prêt à l'emploi
- Se pose directement sur les vieux enrobés ou les surfaces en béton
- Revêtement uniforme et antidérapant
- Excellente accroche
- Forme un film étanche
- Dureté mécanique élevée
- Excellente résistance au passage de véhicules
- Excellente résistance aux taches
- Bonne résistance aux détergents
- Résistance aux fissurations
- Très bonne tenue aux écarts de température

## UTILISATIONS :

POLYROUTE Liquide est conçu pour :

- la Rénovation des parkings, trottoirs, allées, entrées de garage
- la Rénovation des revêtements en asphalte ou en béton qui se délitent
- l'embellissement et imperméabilisation des surfaces bitumineuses
- la Réparation des fissures
- le Masquage de marquage existant

## APPLICATIONS :

Le support doit être sec et débarrassé de ses petites aspérités.

Appliquer le produit à la brosse ou à la raclette.

Température minimale d'application (air ambiant et support) : 12°C

Ne pas appliquer sur un support dont la température excède 40°C



Consommation moyen du produit : 1 à 3 kg/m<sup>2</sup>

Délai de recouvrement à 20°C : 4 à 72 heures

Délai approximatif de remise en service à 20°C : 12 heures pour trafic piéton / 48 heures pour usage normal

Nettoyage du matériel : à l'eau (si produit frais), au white spirit (si produit sec)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Noir

Densité : ± 1,85 (1,80 – 1,90)

Sans COV

Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C

Conservation : 1 an