

DECAPEINT Liquide

DECAPANT DE PEINTURES ET VERNIS

- *Ne contient pas de solvant sujet à des restrictions d'emploi tels que : dichlorométhane, NMP, solvant aromatisé, etc.*
- *Rinçable à l'eau.*

UTILISATIONS :

DECAPEINT Liquide est spécialement formulé pour éliminer les époxydes, les polyuréthanes, le latex vinylique et acrylique, les laques cuites au four, et tous autres revêtements résineux difficiles.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer DECAPEINT Liquide à température ambiante à l'aide de tous systèmes de dépose (pinceau, brosse...) ou laisser tremper les pièces à décaper. Laisser en contact le temps nécessaire. Eliminer le film par grattage ou par jet d'eau sous pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux

Densité : 1.00

Craint le gel.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Toujours utiliser des gants et des lunettes de protection.
- Bien ventiler ou éviter de respirer intentionnellement surtout par temps chauds.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 5L – carton de 4x5L

STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles