

DG 82

DEBITUMANT

- Dissout rapidement toutes traces de bitume, de cambouis, mêmes anciennes.
- Point d'éclair très élevé qui en fait un produit de grande sécurité.

UTILISATIONS :

DG 82 est employé :

- dans les garages : élimination des dépôts et traces de goudron, sur les carrosseries de véhicules.
- pour les Ponts et Chaussées, les Travaux Publics : nettoyage des asphaltées et tout autre matériel. Nettoyage des dépôts de goudron sur les surfaces cimentées.
- Chauffage : élimination des dépôts résiduels dans les citernes de stockage et de transport des fuels. Nettoyage des sols de chaufferie. Entretien du matériel de pompage des fuels. Décapage des brûleurs.

APPLICATIONS :

En pulvérisation : pur ou dilué, jusqu'à 5 fois son volume de solvant pétrolier.

Pulvériser sur la surface à traiter et laisser agir 10 minutes. Brosser et rincer à l'eau.

En bain : laisser tremper les pièces pendant une dizaine de minutes.

Brosser puis rincer à l'eau sous pression.

Précautions d'emploi : port de gants recommandé - Manipuler ce produit en local ventilé, loin d'une source d'ignition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Composition : distillat de pétrole

Point d'éclair : 23°C < PE < 55°C

Densité : 0.9