



ATG 82

PROTECTION ANTI-ADHERENTE DU GOUDRON SUR TOUS SUPPORTS

- *Anti-adhérent très efficace qui améliore le glissement des produits bitumeux en protégeant les matériels.*
- *Résiste à haute température.*
- *Protège contre les projections de ciment, mortier, bitume, chaux, ...*
- *N'attaque pas les parois métalliques, les peintures, etc.*
- *Inodore, non nocif, non corrosif, ininflammable et ne contient pas de silicone.*
- *Contrairement aux produits classiques à base d'huile, il adhère parfaitement sur les surfaces verticales et forme un film protecteur après séchage.*
- *Dispose d'une meilleure résistance aux frottements.*
- *Diluable à l'eau en toute proportion et est non polluant.*
- *Biodégradable à plus de 95 %.*

UTILISATIONS :

Matériels de travaux publics, les gravillonneuses, les compacteurs, les bennes de camions, seaux et tous les matériels souillés par le goudron.

MODE D'EMPLOI :

ATG 82 s'utilise en pulvérisation, à la brosse ou par aspersion.

Selon l'utilisation, ATG 82 peut être employé pur ou dilué à l'eau jusqu'à 20 fois son volume.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore

Odeur : sans

pH : 9.35 (+/- 0.5)

Densité à 20 ° C : 1.04 (+/- 0.05)

Biodégradabilité > 95 %.

CONDITIONNEMENT : Disponible en bidon de 5L, 30L / fût de 220L.

STOCKAGE : Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine.

PRECAUTIONS : Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles