

NP 28

DILUANT INDUSTRIEL

- Diluant pour les peintures, vernis, encres d'imprimerie
- Peut servir de solvant dans l'industrie agrochimique et l'industrie du bâtiment, pour la fabrication des caoutchoucs, plastiques et bitumes
- Agent de nettoyage industriel

UTILISATIONS :

NP 28 est utilisé principalement comme diluant pour les peintures INDUSLAC (en été) et TIXOLITHE.

APPLICATIONS :

Bien agiter avant emploi.

S'utilise au chiffon, au pinceau ou par trempage.

S'utilise pur ou dilué à 20% dans l'eau sur toutes les surfaces métalliques, plastiques selon le degré de salissure et la fragilité du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Densité à 15 °C : 0.88

Point de fusion : <-50°C

Point éclair : 41.00°C

Température d'auto-inflammation : >450°C

Hydro solubilité : insoluble

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*