

# HP27

## DILUANT VERNIS ET PEINTURE POLYURETHANE

- *Diluant polyuréthane, il contient des xylènes.*

### UTILISATIONS :

HP 27 est utilisé pour diluer les peintures et vernis polyuréthane.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Etat physique : liquide fluide

Densité: < 1

Point éclair : 25,60 °C

Solubilité : Insoluble dans l'eau.

### CONDITIONNEMENT :

Disponible en bidon de 1L, 5L et 30L

### STOCKAGE :

Conserver à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et de l'humidité dans son emballage d'origine.

### PRECAUTIONS /SECURITE :

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr) ou sur simple demande.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*

1000, Route du Nord - 82000 Montauban  
Tél 05 63 23 12 12 - Fax 05 63 23 12 13  
[contact@sodeco-sa.fr](mailto:contact@sodeco-sa.fr) - [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr)

SAS au capital de 200 000 € - RC Montauban B340 586 445 APE 4675Z

