

# SECURISOL

## DISPERSANT D'HYDROCARBURES

- **Eliminer rapidement les déversements accidentels d'hydrocarbures sur la chaussée.**
- **Rapidité d'action spectaculaire, en quelques secondes la flaque d'hydrocarbures disparaît et la chaussée retrouve son adhérence initiale.**
- **Contrairement aux absorbants minéraux, il est très facile d'utilisation puisqu'il ne nécessite aucun ramassage.**
- **Contient des tensio-actifs biodégradables suivant la réglementation en vigueur.**

### UTILISATIONS :

SECURISOL s'emploie sur les routes, dans les stations services, les services incendies, etc ...

SECURISOL NM (non moussant, code HI50) peut être utilisé en bacs à ultrasons et machines à laver industrielles pour l'élimination des graisses, huiles, fluides hydrauliques, hydrocarbures ...

Conditions d'utilisation : utilisation maximum 70°C, 1 litre de produit maximum pour 20 litres d'eau.

### MODE D'EMPLOI :

#### - SUR LES ROUTES

Diluer 1 litre de SECURISOL dans 10 à 20 litres d'eau.  
Puis, pulvériser sur la surface souillée.

#### - SUR LES SOLS DE STATIONS SERVICES

Diluer 1 litre de SECURISOL dans 10 litres d'eau.  
Puis, pulvériser sur la surface souillée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : rouge

pH : 12.2

pH en solution 1% : 9.5

Les tensio-actifs composant ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.



*Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles*