

OURAL

DEBOUCHEUR INDUSTRIEL SPECIAL CANALISATION

- *Débouche très rapidement les canalisations par destruction des matières organiques et corps gras (graisses, cheveux, mégots, produits textiles, cellulose).*
- *Il dissout, liquéfie rapidement les matières organiques, disperse les matières minérales ou animales.*
- *Aux dosages préconisés, OURAL est compatible avec les fosses septiques.*
- *OURAL n'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, les métaux lourds (plomb.)*
- *La forte densité de OURAL lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.*

UTILISATIONS :

OURAL est une formule active assurant un débouchage rapide des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs, etc.

OURAL liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques permettant ainsi de disperser les matières minérales ou animales telle que : cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons en alimentaire, et dans les sanitaires, douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, écoulements etc. sans démontage des canalisations.

OURAL est à utiliser par les professionnels tels que plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance....

MODE D'EMPLOI :

Verser doucement le **OURAL** dans l'eau et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction). Le produit provoque une très forte élévation de température dans la canalisation, il est donc important de maîtriser l'ajout sans jamais atteindre un excès pouvant endommager l'installation. Laisser agir si nécessaire jusqu'à refroidissement puis rincer abondamment à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

OURAL attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certain cuivre mais n'a pas d'action sur le plomb.

Attention : Dans le cas où l'**OURAL** est susceptible de passer dans un siphon en PVC, il est préférable de le diluer au préalable dans l'eau, à raison de 50 pour 200 ml d'eau, en effet l'élévation locale de température provoquée par l'**OURAL** rencontrant de l'eau pourrait déformer le siphon en PVC.

Ne pas utiliser **OURAL** dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide sirupeux - Couleur : marron - Densité : 1.84 +/- 0.02 - pH : entre 0 et 1

Contient de l'acide sulfurique

PRECAUTIONS /SECURITE :

Produit à manipuler avec précautions.

Lire l'étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles