

DECOLUB 80W90

HUILE « EXTREME PRESSION »

- Fonctionne dans des conditions de charges et de températures élevées
- Bonne « accroche » aux parties métalliques
- Pouvoir filant
- Anti-usure et « extrême pression » renforcées
- Grande résistance à l'oxydation
- Très bonne stabilité thermique
- Excellente résistance aux chocs
- Anti-mousse

UTILISATIONS :

DECOLUB 80W90 est un lubrifiant pour boîtes de vitesse et ponts hypoïdes.

Il est adapté aux voitures de tourisme, utilitaires, poids lourds quand une huile API GL-5 est exigée.

Son niveau de performance répond aux normes et classifications suivantes :

- API : GL 5
- MIL L 2105 D
- ZF TE ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B / 21A
- MAN 342 type M-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	liquide
Densité à 15°C :	901 kg/m ³
Viscosité à 40°C :	167 cSt
Viscosité à 100°C :	16.5 cSt
Indice de viscosité :	>105
Point d'écoulement :	< -27°C
Point éclair :	> 230°C

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.