

DECOLUB 60000

Code : M088

HUILE SEMI-SYNTHETIQUE

- Huile de qualité supérieure recommandée pour les nouveaux gaz oil à faible teneur en soufre.
- Dispose de nombreux avantages :
 - détergence et dispersivité renforcée (parfait contrôle des dépôts et des suies de combustion)
 - pouvoir anti-usure et anti-corrosion élevés
 - excellente stabilité thermique
 - résistance au cisaillement exceptionnelle (excellente pression à chaud)
 - très bonne performance en Bore Polishing
 - à base de composés de synthèses
 - permet d'espacer en toute sécurité la fréquence des vidanges
 - limite les phénomènes de consommations d'huile excessive lubrification optimale à tous régimes.

UTILISATIONS :

DECOLUB 60000 est une huile motrice de qualité supérieure (base hydro-synthèse) répondant aux toutes dernières exigences.

DECOLUB 60000 convient pour les moteurs 4 temps, Essence et Diesel, atmosphériques ou suralimentés.

DECOLUB 60000 a été mis au point pour répondre aux exigences de fiabilité et de performance des nouveaux moteurs montés sur les engins de TP, les voitures de tourisme, utilitaires légers et poids lourds.

APPLICATIONS :

DECOLUB 60000 s'utilise comme une huile normale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique à 15°C : 880

Viscosité à 100°C : 18.3°

Viscosité à 40°C : 135.5

Point éclair : 230°C

Point écoulement : - 33°C

NIVEAU DE PERFORMANCE

SEA 15W 50

ACEA E7 B4 A3

API CI4 SL

CCMC D5 G4



Les informations données ci-dessus sont une base d'utilisation du produit : elles n'impliquent aucun engagement de notre part.