

# TURBOCLEAN

## NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT DE RADIATEUR ET INTERCOOLER

- *A été élaboré pour le nettoyage et le dégraissage de radiateur et intercooler de poids lourds et engins de TP.*
- *Permet un nettoyage sans démonter les radiateurs et intercoolers*
- *Diminue la formation de graisses, huiles, boues, etc...*
- *S'utilise sans machine haute pression pour éviter d'abîmer le nid d'abeille du système de refroidissement.*
- *N'attaque pas les caoutchoucs et les joints.*
- *Possède un inhibiteur de corrosion.*

### UTILISATIONS :

TURBO CLEAN est utilisé pour le dégraissage et le nettoyage des radiateurs PL et engins TP, intercoolers, radiateurs de climatisation ou moteur de tour aéroréfrigérée.

### APPLICATIONS :

#### PULVERISATION :

Pulvériser de l'eau sur le radiateur afin de permettre une meilleure circulation du produit.

Pulvériser **TURBO CLEAN** pur ou dilué à 50% sur le radiateur.

Si l'engin a un système d'aspiration, on peut faire tourner le moteur quelques minutes afin d'augmenter la circulation de **TURBO CLEAN** et de l'eau à travers le nid d'abeille.

#### TREMPAGE :

Diluer le produit à 20% dans un bac adapté aux dimensions du radiateur.

Laisser agir 5 à 10 minutes.

Rincer à l'eau claire.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter de nettoyer sur des moteurs chauds

Sur certains radiateurs notamment PL, il est conseillé de protéger les thermostats de ventilateurs et tous les dispositifs électroniques

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : rouge

Densité : 1.060

pH : 13.60



Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles