

ACRYPAINT

PEINTURE ACRYLIQUE INTERIEUR/EXTERIEUR POUR RAVALEMENTS

- . A base de résines acryliques diluable à l'eau.
- . Conseillé en ambiance marine et industrielle. Il dispose d'une très bonne adhérence, il est souple et insaponifiable.
- . Applicable sur support alcalins. Il dispose d'une pigmentation stable à la lumière et il résiste au farinage.
- . Dispose de propriétés fongicides anticryptogamiques.
- . Sans odeur et séchage rapide.
- . Peinture très résistante aux intempéries, aux ultraviolets et au lavage.
- . NB : ce type de peinture ne peut pas en lui-même assurer l'étanchéité et l'imperméabilisation d'une façade.

UTILISATIONS :

ACRYPAINT est utilisé sur le brut de coffrage et les surfaces en béton ou les crépis ciment.
ACRYPAINT s'emploie à l'intérieur et aussi à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI :

Sur supports usuels de l'habitat, secs, non écaillés, avec préparation des fonds.
La dilution se fait à l'eau de 1 à 10%.
Peut-être appliquer au pistolet (AIRLESS).
Pouvoir couvrant : 4 à 6 M² pour 1 KG
Séchage: Hors poussière : 20 minutes - Sec 1 H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide visqueux
Densité : 1.68
Classification ARFNOR : Famille I – classe 7b2 (NFT 36-005)
Stocker en lieu sec et à l'abri du gel



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles