

# TriAcryl

Code : P012

## PEINTURE ACRYLIQUE BLANC

- **Peinture mate pour intérieur et extérieur protégé, à base de copolymères acryliques en émulsion.**
- **Sa formulation à base de charges opacifiantes très blanches en fait un produit particulièrement économique**
- **S'applique sur tous supports de maçonnerie : béton, enduit, ciment, plâtre, brique etc.**
- **2 références couleurs (voir nuancier)**

### MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre et sain. L'application se fait à la brosse ou au rouleau (rouleau mousse ou à poils courts) à une température supérieure à 5°C.

Sur support poreux, diluer la première couche avec 10% d'eau. Attendre 4 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

La consommation moyenne est de 8 m<sup>2</sup>/L pour chaque couche.

### **Précautions d'emploi :**

**TriAcryl** est non inflammable et ne contient pas de solvants nocifs. Aucune précaution particulière ne s'impose donc pendant et après l'application.

Les outils et les mains doivent être nettoyés à l'eau, de préférence savonneuse et avant séchage de la peinture.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extrait sec : 59 %
- Densité : 1.55
- Viscosité : 15 000 mPa.s  
(Brookfield RVT, # 6, 10t/mn)
- PH : 9
- Aspect : Mat
- Inflammabilité : Non inflammable
- Pouvoir opacifiant : 2.5 m<sup>2</sup>/L
- Temps de séchage hors poussière : 20 mn
- Temps de séchage à cœur : 2 heures

CONSERVATION : 12 MOIS EN EMBALLAGE FERME  
D'ORIGINE ET STOCKE A L'ABRI DU GEL.


**Pour une démonstration : contactez votre représentant SODECO ou le service commercial : 05 63 23 12 12**

**Fiches de données sécurité disponibles sur [www.sodeco-sa.fr](http://www.sodeco-sa.fr)**

# TriAcryl - P012

Peinture acrylique mate phase aqueuse pour intérieur ou extérieur protégé, multi supports : maçonnerie, béton, enduit, ciment, plâtre...

NUANCIER PEINTURE



Blanc Perle  
RAL 1013



Blanc Pur  
RAL 9010