

# INDUSLAC MARTELE

## LAQUE INDUSTRIELLE BRILLANTE

- Laque de finition composée de silicones provoquant lors de l'application un retrait de la peinture, produisant ainsi cet aspect caractéristique décoratif appelé effet martelé.
- 6 références couleurs (voir nuancier).

### UTILISATION :

**IndusLac Martelé** sert de revêtement décoratif pour tous objets ou ensembles métalliques: meubles, rayonnages, armoires, machines-outils, échafaudages, etc.

**IndusLac Martelé** s'utilise également en couche de finition pour le matériel industriel.

### MODE D'EMPLOI :

Application exclusivement au pistolet pneumatique ou airless.

**Préparation de la surface :** à utiliser impérativement sur un apprêt (coloris d'apprêt gris ou proche de la finition). Le support doit être sec, exempt de graisse, poussière, rouille, calamine. Si une protection antirouille est nécessaire, appliquer une couche de primaire SodeRust.

### **Dilution et nettoyage du matériel :**

10 à 15 % de SX 50. Le dessin se trouve modifié profondément par les variations de dilution, de pression, de la distance pistolet - objet, et par l'épaisseur de la couche de peinture.

Une couche plus épaisse donne un dessin plus large, une dilution plus forte agit de même mais aplatit le relief.

Séchage hors poussière: 15 minutes.

Sec au toucher: 4 heures.

Rendement: 6,64 m<sup>2</sup> /litre.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Vert Desvoys 6021, Bleu Testas & Romero 5015/5017, RAL 8022 gris Anthracite, RAL 9006 gris Acier, Vert Mazon et Vert Testas 6000.

Aspect : liquide fluide.

Point éclair : <= 21°C.

Densité : < 1.

Norme AFNOR Famille 1 Classe 4a.

Contient du Xylène-Toluène-Ethyle-benzène.