

# FIXATOR

## FIXATEUR INCOLORE DE FONDS SOLVANTE

- A un pouvoir mouillant élevé, d'où une excellente pénétration des fonds tout en laissant « respirer ».
- Liant insaponifiable, résistant aux matériaux alcalins.
- S'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Permet le blocage des fonds poudreux, farinant, poreux.
- Base d'accrochage sur vieux fonds.
- Isolation des alcalins.
- Recommandé avant l'application des systèmes en phase solvant : TIXOLITHE, ou en phase aqueuse : TRIACRYL, ACRYPAINT.

### MODE D'EMPLOI :

Travailler sur fond parfaitement sec, dépoussiérer si nécessaire. Appliquer **FIXATOR** à la brosse ou au rouleau à poils longs jusqu'à saturation du fond. On peut appliquer mouillé sur mouillé. Ne pas diluer, le produit est prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel et des taches au **SW 100**. Le rendement est très variable suivant la porosité du support : 6 à 9 m<sup>2</sup> par litre.

Séchage : 30 minutes hors poussière et 6 heures sec.

Sec : 6 heures

(température ambiante 20°C et hygrométrie 60 % dans les 2 cas)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide incolore

Viscosité : 16 " - Coupe AFNOR n°4

Densité : 0.815

Classification : AFNOR Famille 1 - Classe 7 b 1