

PULVONET

NETTOYANT DEGRAISSANT

- Combinaison de sels minéraux alcalins, de séquestrant, de solvants glycolés et de tensioactifs.
- Spécialement conçu pour le nettoyage des pulvérisateurs en intérieur et extérieur, sans attaquer les peintures, les caoutchoucs et les joints.
- Elimine rapidement et sans frotter tous les produits de traitement.

UTILISATIONS :

PULVONET élimine rapidement et sans frotter tous les produits de traitement.

MODE D'EMPLOI

Pour le 1er nettoyage de l'intérieur du pulvérisateur : verser 100 litres d'eau dans le pulvérisateur, ajouter 2 litres de PULVONET, mettre en agitation, pulvériser pour envoyer la solution dans les rampes jusqu'au dernier jet. Stopper la pulvérisation et laisser agir au minimum 1 heure. Vider la solution en pulvérisant. Remettre 50 à 100 litres d'eau dans la cuve, agité, pulvériser pour évacuer toutes les particules des produits phytosanitaires collés au fond de la cuve, dans les rampes, dans les pompes, qui peuvent être phytotoxiques pour les cultures lors de l'application de nouvelles matières actives.

Pour l'entretien du pulvérisateur en entretien courant : verser 100 litres d'eau dans le pulvérisateur, ajouter 1 litre de PULVONET, mettre en agitation, pulvériser pour envoyer la solution dans les rampes jusqu'au dernier jet. Stopper la pulvérisation et laisser agir environ 15 minutes. Vider la solution en pulvérisant.

Pour le nettoyage extérieur du pulvérisateur : Pulvériser une solution de 10 à 20 % de produit à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un appareil à haute pression directement sur le pulvérisateur. Laisser agir le produit sans laisser sécher la solution. Rincer en haute pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide bleu

Odeur : sans

Densité : 1,06 ± 0,01