

PARAFILM EVO

FILM DE PROTECTION ANTI-CORROSION ET ANTI-ADHERENT CONTACT ALIMENTAIRE HOMOLOGUE NSF-H1

- Huile de type minérale homologué NSF.
- Produit neutre, efficace et polyvalent pour la protection des surfaces et l'anti-adhérence.
- Protège le matériel agricole avant le sulfatage et le rognage (industrie viticole).
- Evite l'accroche de tous les produits de traitement ainsi que le vert de la feuille de vigne sur les surfaces à protéger.
- Protège contre la corrosion pour l'hivernage.
- Protège contre le sel déverglaçant.

PROPRIETES :

Le degré de raffinage extrêmement poussé de **PARAFILM EVO** en fait une huile incolore sans goût, ni odeur. Son degré de pureté permet de répondre aux prescriptions de la plupart des pharmacopées. Elle ne présente aucune fluorescence à la lumière du jour et sa teneur en « HAP » (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) est si faible qu'elle n'est pas dosable. Il présente une totale innocuité pour l'homme. Son inertie chimique et biologique, lui confère une grande résistance à l'oxydation et au rancissement. Il est apolaire, hydrophobe et une bonne stabilité thermique.

UTILISATIONS :

PARAFILM EVO est utilisé comme agent anti-adhérent et protecteur anticorrosion sur :

- pulvérisateurs et rogneuses viticoles,
- tracteurs (avant hivernage),
- tondeuses (évite l'accroche des herbes),
- machines à nettoyer les plages (anti-sable et sel),
- engins TP / BTP
- ...

APPLICATIONS :

Avant traitement de **PARAFILM EVO**, les surfaces doivent être propres.

PARAFILM EVO s'utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à traiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Densité : 0.85 à 20°C

Viscosité cinématique : 50 mm²/s à 20°C – 24 mm²/s à 40°C

Point éclair : 210°C

Point d'écoulement -9°C

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles